

# Trygg Advance

## Systempostkasse for utendørs bruk



- Sterk konstruksjon
- Lang levetid
- Anbefalt av Posten
- God plass til småpakker

Trygg Advance er beregnet på utendørs montering på tilhørende stativ, direkte på vegg eller innfelt i vegg. Postkassen har lufting fra bunnen. Det anbefales minimum 15mm luftrom mellom kassens bunn og neste kasserad/veggramme.

Trygg Advance leveres med en postsonelås, som er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Det innebærer at det lokale postbudet kan låse opp hele postkassen i overkant, og tippe ut innerkassen, slik at det kan leveres både brev og småpakker til hver enkelt beboers postkasse.

Dørene har elektronisk styrte låser og 3 stk medfølgende nøkkelbrikker; 1 Masterbrikke og 2 bruksbrikker.

### Tekniske spesifikasjoner:

| <b>Materialer</b>  |                | Varmgalvanisert stål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.                                                                                                                                                                                            |                        |                 |               |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Dørlåser</b>    |                | Elektronisk styrte dørlåser; Mifare teknologi. Batteridrevet, varsel ved svakt batteri. 3 nøkkelbrikker medfølger.                                                                                                                                        |                        |                 |               |
| <b>Postsonelås</b> |                | Sylinder 5870 medfølger ihht postnummer. Smøres årlig og ved behov.                                                                                                                                                                                       |                        |                 |               |
| <b>Skilt</b>       |                | Etterbestillinger utføres direkte hos skiltprodusent/lokal forhandler.                                                                                                                                                                                    |                        |                 |               |
| <b>Vedlikehold</b> |                | Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier. Normal batteri-levetid er ca. 18 mnd. For sikker og problemfri drift av postkassen anbefales batteriskift en gang hvert år. Ved batteribytte, vent min. 30 sekunder innen nye batterier settes inn. |                        |                 |               |
| <b>Produsent</b>   |                | Stansefabrikken Home AS<br>post@stansefabrikken.no<br>www.postkasse.no                                                                                                                                                                                    |                        |                 |               |
|                    |                |                                                                                                                                                                       |                        |                 |               |
| Modul              | Brevluke høyde | Fargekode                                                                                                                                                                                                                                                 | Ytre kantmål B x H x D | Artikkel nummer | EAN           |
| 2 rom              | 25 mm          | RAL 9002                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 x 445 x 192 mm     | 702020          | 7090008561187 |
| 3 rom              | 25 mm          | RAL 9002                                                                                                                                                                                                                                                  | 890 x 445 x 192 mm     | 703020          | 7090008561217 |
| 4 rom              | 25 mm          | RAL 9002                                                                                                                                                                                                                                                  | 1180 x 445 x 192 mm    | 704020          | 7090008561248 |
| 5 rom              | 25 mm          | RAL 9002                                                                                                                                                                                                                                                  | 1465 x 445 x 192 mm    | 704020          | 7090008561279 |