

Robust Advance

Systempostkasse for innendørs bruk




- Sterk konstruksjon
- Lang levetid
- Anbefalt av Posten
- God plass til småpakker

Robust Advance er beregnet på innendørs montering direkte på, eller innfelt i, vegg. Postkassene kan monteres tett inntil hverandre i opptil 3 høyder/maximum 175cm fra gulv til topp av øverste rad.

Robust Advance leveres med en postsonelås, som er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Det innebærer at det lokale postbudet kan låse opp hele postkassen i overkant, og tippe ut innerkassen, slik at det kan leveres både brev og småpakker til hver enkelt beboers postkasse.

Dørene har elektronisk styrte låser og 3 stk medfølgende nøkkelbrikker; 1 Masterbrikke og 2 bruksbrikker.

Tekniske spesifikasjoner:

Materialer	Stål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.				
Dørlåser	Elektronisk styrte dørlåser; Mifare teknologi. Batteridrevet, varsel ved svakt batteri. 3 nøkkelbrikker medfølger.				
Postsonelås	Sylinder 5870 medfølger ihht postnummer.				
Skilt	Etterbestillinger utføres direkte hos skiltprodusent/lokal forhandler.				
Vedlikehold	Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier. Normal batteri-levetid er ca. 18 mnd. For sikker og problemfri drift av postkassen anbefales batteriskift en gang hvert år. Ved batteribytte, vent min. 30 sekunder innen nye batterier settes inn.				
Produsent	Stansefabrikken Home AS post@stansfabrikken.no www.postkasse.no				
					
Modul	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D	Artikkel nummer	EAN
2 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	576 x 400 x 170 mm	502600/502601	7090008557340 / 7090008557357
3 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	862 x 400 x 170 mm	503600/503601	7090008557401 / 7090008557418
4 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	1146 x 400 x 170 mm	504600/504601	7090008557463 / 7090008557470
5 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	1431 x 400 x 170 mm	505600/505601	7090008557524 / 7090008557531