

# Trygg Classic

Systempostkasse for utendørs bruk



- Sterk konstruksjon
- Lang levetid
- Anbefalt av Posten
- God plass til småpakker

Trygg Classic er beregnet på utendørs montering på tilhørende stativ, direkte på vegg eller innfelt i vegg. Postkassen Trygg har luffing fra bunnen. Det anbefales minimum 15mm luftrom mellom kassens bunn og raden under/veggramme.

Postkassene leveres med en postsonelås, som er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Det innebærer at det lokale postbudet kan låse opp hele postkassen i overkant, og tippe ut innerkassen, slik at det kan leveres både brev og småpakker til hver enkelt beboers postkasse.

## Tekniske spesifikasjoner:

<b>Materialer</b>	Varmgalvanisert stål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.				
<b>Dørlåser</b>	5-stifts sylinder 869 er ferdig montert som standard m/3 nøkler pr dør.				
<b>Postsonelås</b>	Sylinder 5870 medfølger ihht postnummer.				
<b>Skilt</b>	Etterbestillinger utføres direkte hos skiltprodusent/lokal forhandler.				
<b>Vedlikehold</b>	Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier. Alle låser smøres årlig. Smøring av tørr lås før og i løpet av vinteren anbefales.				
<b>Produsent</b>	Stansefabrikken Home AS post@stansfabrikken.no www.postkasse.no				
Modul	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D	Artikkel nummer	EAN
2 rom	25 mm	RAL 9002	600 x 445 x 192 mm	702100	7090008557791
3 rom	25 mm	RAL 9002	890 x 445 x 192 mm	703100	7090008557807
4 rom	25 mm	RAL 9002	1180 x 445 x 192 mm	704100	7090008557814
5 rom	25 mm	RAL 9002	1465 x 445 x 192 mm	705100	7090008557944