

Robust Advance V3

Systempostkasse for innendørs bruk




- Elektronisk lås med mulighet for å dele tilgang med andre.
- Kan åpnes med brikker, adgangskort og mobiltelefon (app: Unlock og IDBox)
- Sterk konstruksjon
- Lang levetid
- Anbefalt av Posten
- God plass til småpakker

Robust Advance er beregnet på innendørs montering direkte på, eller innfelt i, vegg. Postkassene kan monteres tett inntil hverandre i opptil 3 høyder/maximum 175cm fra gulv til topp av øverste rad.

Robust Advance leveres med en postsonelås, som er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Det innebærer at det lokale postbudet kan låse opp hele postkassen i overkant, og tippe ut innerkassen, slik at det kan leveres både brev og småpakker til hver enkelt beboers postkasse.

Dørene har elektronisk styrte låser, vrider for åpning, og 3 stk medfølgende nøkkelbrikker; 1 Masterbrikke og 2 bruksbrikker. Masterbrikken brukes kun til programmering.

Tekniske spesifikasjoner:

Materialer	Resirkulert, europeisk stål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.				
Dørlåser	Elektronisk styrte dørlåser med vrider; Mifare teknologi. Batteridrevet, varsel ved svakt batteri. 3 nøkkelbrikker medfølger. Flere brikker kan kjøpes hos låsesmed og i vår nettbutikk www.postkasse.no				
Postsonelås	Sylinder 5870 medfølger ihht. postnummer. Smøres årlig og ved behov.				
Skilt	Etterbestillinger utføres direkte hos skiltprodusent/lokal forhandler.				
Vedlikehold	Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier. Normal batteri-levetid er ca. 18 mnd. For sikker og problemfri drift av postkassen anbefales batteriskift en gang hvert år. Ved batteribytte, vent min. 30 sekunder innen nye batterier settes inn.				
Produsent	Stansefabrikken Home AS post@stansefabrikken.no www.postkasse.no				
					
Modul	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D	Artikkel nummer	EAN
2 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	576 x 400 x 170 mm	502800/502801	
3 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	862 x 400 x 170 mm	503800/503801	
4 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	1146 x 400 x 170 mm	504800/504801	
5 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	1431 x 400 x 170 mm	505800/505801	