

Trygg Classic V3

Systempostkasse for utendørs bruk



- Sterk konstruksjon
- Lang levetid
- Anbefalt av Posten
- God plass til småpakker

Trygg Classic er beregnet på utendørs montering på tilhørende stativ, direkte på vegg eller innfelt i vegg. Postkassen Trygg har luffing fra bunnen. Det anbefales minimum 15mm luftrom mellom kassens bunn og raden under/veggramme.

Postkassene leveres med en postsonelås, som er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Det innebærer at det lokale postbudet kan låse opp hele postkassen i overkant, og tippe ut innerkassen, slik at det kan leveres både brev og småpakker til hver enkelt beboers postkasse.

Tekniske spesifikasjoner:

Materialer	Varmgalvanisert stål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.				
Dørlåser	5-stifts sylinder 869 er ferdig montert som standard m/3 nøkler pr dør.				
Postsonelås	Sylinder 5870 medfølger ihht postnummer.				
Skilt	Etterbestillinger utføres direkte hos skiltprodusent/lokal forhandler.				
Vedlikehold	Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier. Alle låser smøres årlig. Smøring av tørr lås før og i løpet av vinteren anbefales.				
Produsent	Stansefabrikken Home AS post@stansfabrikken.no www.postkasse.no				
Modul	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D	Artikkel nummer	EAN
2 rom	25 mm	RAL 7016	600 x 445 x 192 mm	702102	
3 rom	25 mm	RAL 7016	890 x 445 x 192 mm	703102	
4 rom	25 mm	RAL 7016	1180 x 445 x 192 mm	704102	
5 rom	25 mm	RAL 7016	1465 x 445 x 192 mm	705102	